



DETAIL B
SCALE 2:1

- NOTES/注释:
- MATERIAL/材料:
 - 1 SPRING PROBE/弹簧针: 铜合金
 - 1.1.1 BARREL: LEAD-FREE BRASS 无铅黄铜
 - 1.1.2 SPRING: STAINLESS STEEL 弹簧: 不锈钢
 - 1.1.3 PLUNGER: BeCu ALLOY 活塞: 铍铜合金
 - FINISHED/成品:
 - 2.1 BARREL: 0.25um GOLD MIN. OVER 1.27um NICKEL MIN. 套筒: 表层镀金0.25um最少, 底层为厚度不低于1.27um的镍
 - 2.2 SPRING: 0.025um GOLD MIN. OVER 1.27um NICKEL MIN. 弹簧: 表层镀金0.025um最少, 底层为厚度不低于1.27um的镍
 - 2.3 PLUNGER: 1.25um GOLD MIN. OVER 1.27um NICKEL MIN. 活塞: 表层镀金1.25um最少, 底层为厚度不低于1.27um的镍
 - MATERIAL SHOULD BE FULL-FILLED AMPHENOL SPEC. #SSN002. 产品环保标准为Amphenol SPEC. #SSN002.
 - CURRENT RATING: 3A. 额定电流: 3安培
 - DURABILITY: 50000 CYCLES. 机械寿命: 50000次
 - NORMAL FORCE/压力:
 - 6.1 100gf±15gf WHEN WORKING STROKE IS 1.00mm: 工作行程为1.0毫米时, 正向力100gf±15gf
 - 6.2 140gf±20gf WHEN WORKING STROKE IS 1.50mm: 工作行程为1.50毫米时, 正向力140gf±20gf
 - WIRE TYPE: SOLID OR STRANDED WIRE AWG 18-26. 线材: 单芯或绞线式AWG18-26
 - NO BURRS AND CRACKS ON THE PART. 产品不允许有毛刺与开裂
 - THE NUMBER DIMENSIONS ARE IMPORTANT DIMENSION, MUST BE CHECKED WHILE PRODUCTION. 生产时必须须检查标注数字序号的尺寸

模架号

模芯号

POMAGTOR
磁性连接—專業為您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

| 序号 | 变更描述 | 变更描述 | 设计者 | 日期 | 描述 | 料号 | 图档编号 | 单位 | 版本 |
|----|-----------|-----------|-----|------------|---|----------------|------|-------|-----|
| 1 | 变更尺寸与实物相符 | 变更尺寸与实物相符 | 邹巧云 | 2017.12.16 | 2.0*14.55弹针, 针头镀金AU50U", 针管镀金AU10U", ROHS | HY90-00828-001 | | MM | A2 |
| 2 | ----- | ----- | --- | --- | 未标准尺寸公差: ±0.10MM | | | 设计/日期 | 邹巧云 |
| 3 | ----- | ----- | --- | --- | 未标注角度公差: 1° | | | 审核/日期 | --- |